

**Cliveuse Fibre Optique**

# FC-7LS



## Utilisation avec une seule main

Légère et facile

Pratique dans des espaces hauts et étroits

Lame de qualité, plus de 48 000 coupes

# Cliveuse fibre optique FC-7LS



FC-7LS

## Adaptateur fibre unique



AP-FC7LS-L

## Collecteur de fibres



TR-FC7LS

## Caractéristiques

Articles		FC-7LS
Applicable fibre	Matériel	Verre de silice
	Diamètre revêtement	Φ125 μm
	Diamètre Coating	Φ0.2, 0.25, 0.9mm buffered fibre, 2 & 3mm jacketed cord
	Type de Cable	Rectangulaire drop cable (2x3mm), 3.5mm round drop cable
	Nombre de fibre	Fibre unique
Longueur de coupe		10~20 mm
Placement de fibre		Single fibre adaptateur AP-FC7LS-L
Angle de cleave (Typ.)		Avg. 0.3 to 0.9 degrees
Collecteur de fibres		Pre fitted, TR-FC7LS
Dimensions and poids		51(E) x 106(L) x 83(H)mm, Approx. 124g
Lame		FCP-20BL
Conditions de fonctionnement		-10-50 °C and 0-95% RH (sans condensation)
Conditions de stockage		-40-80 °C and 0-95% RH (sans condensation)
Durée de vie de la lame <sup>*1</sup>		48,000 fibres (2,000 fibres x 24 positions)

\* 1: La durée de vie de la lame n'est pas garantie. Cela peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation

## Offre standard

Part Name	Part No.	Q'ty
Cliveuse	FC-7LS	1pc
Adaptateur fibre	AP-FC7LS-L	1pc
Bac chutes de fibres	TR-FC7LS	1pc
Boîtier	CC-FC7LS	1pc

## Accessoires optionnels / consommables

Part Name	Part No.	Note
Adaptateur fibre	AP-FC7LS-L	-
Bac chutes de fibres	TR-FC7LS	-
Lame	FCP-20BL	Commun pour FC-6C+ series

## Supports de fibre

Articles	Nom de la pièce				
	FHS-025	FHS-09	FHS-025/LB5	FHD-1	FHC-3
Fibre Applicable	Unique 250um	Unique 900um	Unique 900um Fibre structure libre	Unique 250um Drop / cable interieur	3mm cable
Longueur de fibre	10mm				

## Cliveuse et boîtier



 Sumitomo Electric Industries, Ltd.